



แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี บอรัล

กาแลคซี

USG BORAL 

Galaxy™





แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี บอรัล

กาแล็กซี่

ลักษณะของแผ่นฝ้า

เป็นแผ่นใยแร่ ลดเสียงสะท้อน เคลือบสีขาว (Vinyl Latex) สำเร็จรูปจากโรงงาน ลวดลายสวยงาม กันสเปย์ ด้วย Non-directional Pattern ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องทาสี

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ		ประโยชน์
น้ำหนักต่อพื้นที่โดยประมาณ	3.33-3.58 กก./ตร.ม.	ประหยัดโครงสร้างอาคาร
การป้องกันความร้อน	R Factor 1.6 (BTU units)	เป็นฉนวนกันความร้อน
การป้องกันไฟ	 Class A*	ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ
การดูดซับเสียง NRC	 0.50 : ASTM C423	ลดเสียงสะท้อน
การกันเสียง CAC	 33 dB	ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
การสะท้อนแสง	 0.86 : ASTM E1477	ประหยัดการออกแบบระบบแสงสว่าง

*Class A : Flame Spread 25, Smoke developed : 50 / ASTM E84, ASTM E1264

รับประกันไม่แฉ่นตัว 10 ปี ภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 95% และอุณหภูมิไม่เกิน 40° C

ลักษณะแผ่นและระบบโครงที่แนะนำ

ชนิดขอบ	รุ่น	ขนาด	ระบบโครงคร่าว	ระบบ	ขนาดหน้าโครง
ขอบเรียบ	ME32414AT	600 x 1200 x 14 มม.	ที-บาร์ ตราช้าง	ยิปซัม	24 มม.

สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

- สำนักงาน
- สถาบันการศึกษา
- ห้างสรรพสินค้า
- โฮมเธียเตอร์
- โรงแรม
- ห้องคาราโอเกะ
- โรงพยาบาล
- ห้องประชุม

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)*

ใช้แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี บอรัล (USG Boral) ลาย Galaxy™ ผลิตจาก Mineral Fiber ขอบเรียบ รุ่น ME32414AT ขนาด 600x1200x14 มม. พร้อมการรับประกันไม่แฉ่นตัว 10 ปี จากผู้ผลิต ติดตั้งประกอบกับโครงคร่าวที-บาร์ ชนิดเหล็กชุบสังกะสี กั้นสนิม ตราช้าง ความสูงสันโครงหลัก 32 มม. หน้าโครงกว้าง 24 มม. หน้า 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานจากผู้ผลิต โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

P052
01/61



USG BORAL

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ถิ่นแวง
กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2



f GypsumTraChangTH



www.siamgypsum.com



ยิปซัมตราช้าง



SCG Contact Center
02 586 2222