


แผ่นยิปซัม ตราช้าง พลาสติก



แข็งแรง
งานไว
ไม่แฉ่นตัว

แผ่นยิปซัม ตราช้าง พลาสติก SHEETROCK BRAND TECHNOLOGY มาตรฐาน หนา 9 มม. 6 ชั้น 6 ชั้น บริษัท ยิปซั่ม จำกัด SHEETROCK BRAND TECHNOLOGY ผลิตในประเทศไทย



Siam Gypsum

USG BORAL

A member of USG Boral Building Products

แผ่นยิปซัม ตราช้าง พลาสติก

แข็งแรง งานไว ไม่แฉ่นตัว

คุณสมบัติแผ่นยิปซัม **ตราช้างพลาสติก** ที่โดดเด่นกว่า แผ่นยิปซัมทั่วไป

น้ำหนักแผ่นเบากว่าแผ่นยิปซัมทั่วไป

- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เร็วขึ้น มากขึ้น ต่อวัน
- ลดความเหนียวล้าในการทำงาน

แข็งแรง ทัวแผ่น ไม่แฉ่นตัว

- ใต้ฟ้าแข็งแรงขึ้น ทนทาน ใช้งานได้นาน
- ลดโอกาสแผ่นแตกหักเสียหายระหว่างการทำงาน การขนส่งและการกองเก็บ
- ลดการเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแก้ไข

เนื้อแผ่น สม่่าเสมอ
ง่ายต่อการตัดและหักแผ่น

- ได้คุณภาพงานฝ้าที่สวยงาม เรียบเนียน
- ใด้งานฝ้าเพดานฉาบเรียบและฝ้าเล่นระดับสวยงามขึ้น
- ลดเวลา และ ปริมาณฝุ่นจากการขัดแต่ง

เนื้อแน่น สม่่าเสมอ




▲ แผ่นยิปซัมตราช้างพลาสติก



▲ แผ่นยิปซัมทั่วไป

รอยตัดและหักแผ่นเรียบ ลดเวลาขัดแต่ง และลดปริมาณฝุ่น



▲ แผ่นยิปซัมตราช้างพลาสติก



▲ แผ่นยิปซัมทั่วไป

ยิ่งสกูร์ได้เบามือกว่า

- ยิ่งสกูร์ได้ง่ายขึ้น เนื้อแผ่นไม่แตกหักง่าย และหัวสกูร์ จมพอดี



▲ แผ่นยิปซัมตราช้างพลาสติก



▲ แผ่นยิปซัมทั่วไป

ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

แผ่นยิปซัมมาตรฐานตราช้างพลาสติก

ชนิดแผ่น	ขอบแผ่น	ขนาด-ความหนา	น้ำหนัก/แผ่น (กก.)
มาตรฐาน	ขอบเรียบ/ลาด	1200X2400X9 มม.	15.5

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)*

ฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบมาตรฐาน ตราช้าง พลาสติก

ใช้แผ่นยิปซัมมาตรฐานตราช้างพลาสติก ความหนา 9 มม. ร่นขอบลาด ขนาด 1200x2400 มม. ได้คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.219-2552, ASTM C 1396, BS 1230 ติดตั้งประกอบกับโครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบโปร-ลายน์ ตราช้าง ขนาดหน้าตัด 37x15 มม. ความหนาเหล็ก 0.52 มม. (เบอร์ 24) ผลิต และได้คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.863-2532 และ JIS G3302 พร้อมอุปกรณ์ยึดแวงและชุดปรับระดับต่างๆ ซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักฝ้าเพดานตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สส-บุรี) จำกัด



บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สส-บุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารภคินทร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center
02 586 2222



P053
09/58

