

USG



แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี (USG)

กาแลคซี



Siam Gypsum

USG BORAL



A member of USG Boral Building Products



แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี (USG)

กาแล็กซี่

ลักษณะของแผ่นฝ้า

เป็นแผ่นใยแร่ ลดเสียงสะท้อน เคลือบสีขาว (Vinyl Latex) สำเร็จรูปจากโรงงาน ลวดลายสวยงาม ทนสมัย ช่วยลดเวลาในการติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องทาสี

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ		ประโยชน์
น้ำหนักต่อพื้นที่โดยประมาณ	3.33-3.58 กก./ตร.ม.	ประหยัดโครงสร้างอาคาร
การป้องกันความร้อน	R Factor 1.6 (BTU units)	เป็นฉนวนกันความร้อน
การป้องกันไฟ	Class A*	ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ
การดูดซับเสียง NRC	0.50 : ASTM C423	ลดเสียงสะท้อน
การกันเสียง CAC	33 dB	ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก
การสะท้อนแสง	0.86 : ASTM E1477	ประหยัดการออกแบบระบบแสงสว่าง

*Class A : Flame Spread 25, Smoke developed : 50 / ASTM E84, ASTM E1264

รับประกันไม่แฉ่นตัว 10 ปี ภายใต้ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 95% และอุณหภูมิไม่เกิน 40°C

ลักษณะแผ่นและระบบโครงที่แนะนำ

ชนิดขอบ	รุ่น	ขนาด	ระบบโครงคร่าว	ระบบ	ขนาดหน้าโครง
ขอบเรียบ	ME32414AT	600 x 1200 x 14 มม.	ที-บาร์ ตราช้าง	ยิปซัม	24 มม.

สถานที่เหมาะสมในการใช้งาน

- สำนักงาน
- ห้างสรรพสินค้า
- โรงแรม
- โรงพยาบาล
- สถาบันการศึกษา
- โอมเรียเตอร์
- ห้องคาราโอเกะ
- ห้องประชุม

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)*

ใช้แผ่นอะคูสติก ยูเอสจี (USG) สาย Galaxy™ ผลิตจาก Mineral Fiber ขอบเรียบ รุ่น ME32414AT ขนาด 600x1200x14 มม. พร้อมรับประกันการไม่แฉ่นตัว 10 ปี จากผู้ผลิต ติดตั้งประกอบกับโครงคร่าวที-บาร์ ชนิดเหล็กชุบสังกะสี กันสนิม ตราช้าง ความสูงสัน โครงหลัก 32 มม. หน้าโครงกว้าง 24 มม. หน้า 0.35 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานจากผู้ผลิต โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม ยิปซัม (สระบุรี) จำกัด



ยิปซัม
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกนิษฐ์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH



SCG Contact Center
02 586 2222



D007
09/58

