

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Mengikut Peraturan CLASS 2013 (GHS)

SEKSYEN 1: PENGENALAN BAHAN KIMIA DAN PEMBEKAL

1.1. Pengecam produk

Nama produk

16.0 mm StandardCORE

Cara pengenalan lain

Panel siling papan plaster, papan gipsum bersalut kertas. Salutan kertas berwarna kelabu, perang, biru atau merah jambu. Papan gipsum dalaman adalah berwarna keputihan, kekuningan atau kelabu.

Kegunaan produk kimia yang disarankan dan sekatan kegunaan:

Lapisan plasterboard yang sesuai untuk pemasangan kepada pembinaan bingkai atau batu dan sebagai panel siling hiasan.

Kekangan kegunaan

Tiada yang diketahui.

1.2. Maklumat pembekal helaian data keselamatan

Pengilang :

USG Boral Sdn. Bhd.
 Plot 28-33, Jalan Perusahaan Satu,
 Kawasan Perindustrian Parit Buntar,
 34200 Parit Buntar,
 Perak Darul Ridzuan,
 Malaysia.
 Tel: +60 (5) 716 1900
 Faks: +60 (7) 716 1905

1.3 NOMBOR TELEFON KECEMASAN

Malaysia

Pusat Racun Negara,
 Universiti Sains Malaysia,
 11800 Penang,
 Malaysia.

Waktu Pejabat:

1-800-88-8099 / +6 04-657 0099
 (Isnin – Jumaat: 8.10 am-5.10 pm)

Selepas Waktu Pejabat:

+6 012-430 9499
 (termasuk hari minggu dan cuti umum)

SEKSYEN 2: PENGENALAN BAHAYA

2.1. PENGELASAN BAHAN ATAU CAMPURAN

Pengelasan campuran mengikut Peraturan CLASS 2013 Malaysia (didisesuaikan dari Sistem Terharmoni Global dalam Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS) Edisi Ketiga):

Tidak terkelas.

Ini adalah artikel pepejal yang tidak berbahaya apabila dibekalkan dalam bentuk yang dikilangkan.

2.2. UNSUR LABEL

Piktogram Bahaya

Tidak diperlukan.

Kata isyarat

Tidak diperlukan.

Pernyataan bahaya

Tidak diperlukan.

Pernyataan berjaga-jaga

Tidak diperlukan.

2.3. BAHAYA TIDAK TERKELAS YANG LAIN

Ini adalah suatu artikel komposit pepejal. Papan plaster tidak mempunyai bahaya kesihatan penyedutan, pengingesan, atau sentuhan kecuali tertakluk kepada pemprosesan mekanikal (pemotongan, pengamplasan, dan sebagainya) yang boleh mengakibatkan penjanaan debu atau zarah udara.

SEKSYEN 3: KOMPOSI SI DAN MAKLUMAT MENGENAI BAHAN KIMIA

3.1 CAMPURAN

Produk adalah campuran ramuan

Ramuan	Nombor CAS	% Berat
Gipsum (Kalsium sulfat, dihidrat)	10101-41-4	> 60
Kalsium karbonat	471-34-1	< 10
Kanji	9005-25-8	< 10
Silika hablur (kuarza)	14808-60-7	< 2

Peratus berat bagi silika mewakili jumlah kuarza dan bukannya pecahan boleh nafas. Peratus berat silika ternafas belum pernah diukur untuk produk ini. Di bawah keadaan normal, kuarza tidak akan dibebaskan.

SEKSYEN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

4.1. KETERANGAN LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Sentuhan kulit:

Basuh dengan sabun lemah dan air. Dapatkan rawatan perubatan jika ruam terjadi.

Penyedutan:

Pindahkan mangsa ke udara segar. Biarkan berehat. Dapatkan rawatan perubatan jika ketidakselesaan berterusan atau batuk dan gejala lain tidak reda.

Sentuhan mata:

Bilas segera dengan air bersih yang banyak, juga bawah kelopak mata, untuk sekurang-kurangnya 15 minit untuk mengeluarkan semua partikel. Jika kerengsaan berterusan dapatkan perhatian perubatan untuk memastikan benda asing dikeluarkan dan periksa untuk geseran.

Penelanan:

Jangan paksa muntah. Jika sedar, minum banyak air untuk melambatkan pengerasan kalsium sulfat di perut jika penelanan sebenar telah berlaku. Dapatkan perhatian perubatan dengan segera.

Perlindungan Ahli Pertolongan Cemas:

Pakai kelengkapan perlindungan diri seperti yang ditetapkan di Seksyen 8.

4.2. GEJALA DAN KESAN YANG PALING PENTING, AKUT DAN TERTANGGUH

Penyedutan: Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan dan mata. Pendedahan berpanjangan dan berulang kepada silika hablur bebas dalam udara ternaafas boleh menyebabkan panyakit paru-paru yang tertentu.

Sentuhan Kulit: Menyebabkan kerengsaan kulit ringan.

Sentuhan Mata: Menyebabkan kerengsaan mata yang ringan.

Penelanan: Boleh menyebabkan kesan gastrousus ringan.

Ambil perhatian semua gejala di atas adalah dari pembebasan zarah dan debu yang dihasilkan daripada kerja mekanikal artikel papan plaster (pemotongan, penggosokan, dan sebagainya). Ini mungkin memberi kesan kepada pekerja pembinaan / pemasangan kerana kerja mereka boleh menyebabkan habuk dan zarah halus dilepaskan daripada pemasangan papan plaster.

4.3. TANDA-TANDA JIKA PERHATIAN PERUBATAN SEGERA DAN RAWATAN KHAS DIPERLUKAN

Rawat mengikut gejala.

SEKSYEN 5: LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

5.1. MEDIA PEMADAM**Media pemadam sesuai:**

Jika kebakaran, gunakan media pemadam yang sesuai untuk kebakaran persekitaran. Pemadam air, busa, bahan kimia kering atau karbon dioksida boleh digunakan.

Media pemadam yang tidak harus digunakan kerana sebab keselamatan:

Tiada yang diketahui.

5.2. BAHAYA KHAS YANG TIMBUL DARI BAHAN ATAU CAMPURAN

Produk ini tidak mudah terbakar dan tidak menimbulkan bahaya kebakaran.

5.3. KELENGKAPAN PERLINDUNGAN KHAS DAN LANGKAH BERJAGA-JAGA UNTUK AHLI BOMBA

Pemilihan perlindungan pernafasan untuk pemadaman kebakaran: ikut langkah berjaga-jaga kebakaran umum yang dinyatakan di tempat kerja. Alat pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan yang lengkap mesti dipakai sekiranya berlaku kebakaran. Gunakan prosedur pemadaman kebakaran piawai dan mempertimbangkan bahaya daripada bahan yang terlibat.

SEKSYEN 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

6.1. LANGKAH BERJAGA-JAGA DIRI, PERALATAN PERLINDUNGAN DAN PROSEDUR KECEMASAN

Minimakan penghasilan dan pengumpulan habuk . Amalkan amalan keselamatan dan higen industri yang baik. Untuk kelengkapan perlindungan diri, Lihat seksyen 8. Elakkan pekerja yang tidak berkenaan atau tidak dilindungi dari masuk. Pakai kelengkapan perlindungan diri yang sesuai.

6.2. LANGKAH BERJAGA-JAGA ALAM SEKITAR

Elakkan pelepasan tidak sengaja ke longkang, pembetung dan sistem air lain.

6.3. CARA DAN BAHAN UNTUK PEMBENDUNGAN DAN PEMBERSIHAN

Tumpahan: Sapu basah atau vakum habuk dan partikel yang terhasil. Untuk artikel papan plaster, ianya boleh dikendalikan dengan senang.

SEKSYEN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

7.1. LANGKAH BERJAGA-JAGA UNTUK PENGENDALIAN SELAMAT

Minimakan penjanaan habuk apabila memotong atau menggosok papan plaster. Basuh tangan selepas pengendalian. Patuhi amalan higen industri yang baik. Papan plaster adalah berat dan menimbulkan risiko seperti terseluh dan tegasan ke belakang, lengan, bahu dan kaki semasa mengangkat. Kendalikan dengan berhati-hati dan gunakan langkah kawalan yang sesuai apabila mengendalikannya secara manual.

Adalah disyorkan untuk menggunakan forklift atau peralatan pengendalian lain untuk mengangkut panel siling. Apabila memindahkan panel dengan forklift, adalah penting bahawa forklift diberi keupayaan yang sesuai untuk mengendalikan beban. Pisau harus cukup panjang untuk menampung sepenuhnya lebar beban.

Elakkan tindakan yang menyebabkan terlalu banyak habuk udara semasa pembersihan, cth. elakkan menggunakan udara termampat atau menyapu kering. Disyorkan menggunakan vakum HEPA atau basah menyeluruh dengan air untuk membersihkan habuk. Krew pembersih untuk mengelakkan daripada menghasilkan atau menyedut habuk, dan pakai PPE yang sesuai.

7.2. KEADAAN UNTUK PENYIMPANAN SELAMAT, TERMASUK SEBARANG KETIDAKSERASIAN

Simpan di kawasan yang kering, berpengalihudaraan dari sumber haba, kelembapan dan ketidakserasian seperti asid kuat atau pengoksida kuat. Lindungi produk daripada kerosakan fizikal. Lindungi dari cuaca dan elakkan pendedahan untuk mengekalkan kelembapan.

Adalah disyorkan untuk menyimpan papan secara rata untuk mengelakkan tepi yang rosak, membengkokkan papan dan potensi bahaya keselamatan ianya jatuh jika ia diletakkan secara menegak.

SEKSYEN 8: KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI

8.1. PARAMETER KAWALAN

Had Pendedahan Pekerjaan

Malaysia (Peraturan USECHH)

Kalsium sulfat, dihidrat (10101-41-4) **10 mg/m³** TWA kepekatan di udara (sebagai partikel boleh sedut yang lain)
 Kalsium karbonat (1317-65-3) **10 mg/m³** TWA kepekatan di udara
 Silika (Kuarza) (14808-60-7) **0.1 mg/m³** pecahan ternafas

8.2. KAWALAN PENDEDAHAN

KAWALAN KEJURUTERAAN

Sediakan pengalihudaraan yang mencukupi untuk operasi berhabuk. Patuhi had pendedahan pekerjaan dan kurangkan risiko pendedahan.

PERLINDUNGAN MATA

Pakai cermin mata keselamatan atau gogal apabila mengendalikan panel siling di bawah kepekatan habuk yang tinggi atau berangin, untuk mengelakkan habuk terkena mata. Memakai kanta lekap semasa mengendalikan produk ini tidak digalakkan.

PERLINDUNGAN KULIT

Sarung tangan: Pakai sarung tangan PVC, nitril atau getah yang tidak telus jika sentuhan kulit berpanjangan dijangka semasa mengendalikan panel siling.

Pakaian: Pakaian kerja umum adalah mencukupi. Keluarkan dan basuh pakaian yang berhabuk sebelum digunakan semula.

PERLINDUNGAN TANGAN

Untuk sentuhan kulit berpanjangan atau berulang gunakan sarung tangan pelindung sesuai yang dinyatakan di atas.

PERLINDUNGAN PERNAFASAN

Di bawah keadaan biasa, tiada perlindungan pernafasan diperlukan. Pakai respirator yang diluluskan DOSH / NIOSH yang dipakai dengan betul dan berada dalam keadaan yang baik apabila didedahkan kepada habuk melebihi had pendedahan. Jenis respirator minimum N95 disarankan di kawasan di mana habuk adalah dijangka melebihi standard pendedahan.

Nota: Orang dengan bulu di muka mungkin tidak dapat memperoleh pengedapan muka yang memuaskan.

SEKSYEN 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

9.1. MAKLUMAT MENGENAI SIFAT ASAS FIZIKAL DAN KIMIA

Rupa:	Papan panel pepejal.
Warna:	Teras putih, kuning atau kelabu yang disaluti kertas.
Bau:	Bau lemah
Ambang bau:	Tidak ditentukan
Takat lebur (°C):	Tidak berkenaan
Takat didih (°C):	Tidak berkenaan
Takat kilat (°C):	Tidak berkenaan
Kadar penyejatan:	Tidak berkenaan
Kemudahbakaran:	Tidak mudah terbakar
Had letupan bawah :	Tidak berkenaan
Had letupan atas:	Tidak berkenaan
Tekanan wap:	Tidak berkenaan
Ketumpatan wap:	Tidak berkenaan
Keterlarutan air:	0.2%

Pekali sekatan: n-oktanol/air:	Tidak ditentukan
Suhu swapencucuhan (°C):	Tidak berkenaan
Suhu penguraian (°C):	Tidak ditentukan
Kelikatan (mm ² /s):	Tidak berkenaan
Sifat letupan:	Tidak berkenaan
Sifat pengoksidaan:	Tidak berkenaan
pH:	Tidak berkenaan
Ketumpatan:	785 kg/m ³

9.2. MAKLUMAT LAIN

Tiada maklumat didapati

SEKSYEN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

10.1. KEREAKTIFAN

Produk ini stabil dan tidak reaktif di bawah keadaan normal penggunaan, penyimpanan dan pengangkutan.

10.2. KESTABILAN KIMIA

Bahan ini stabil di bawah keadaan biasa.

10.3. KEMUNGKINAN TINDAK BALAS BERBAHAYA

Pempolimeran berbahaya tidak akan berlaku.

10.4. KEADAAN YANG PERLU DIELAKKAN

Kelembapan:

10.5. BAHAN TIDAK SERASI

Tiada yang diketahui.

10.6. PRODUK PENGURAIAN BERBAHAYA

Di atas 800 ° C - batu kapur boleh mengurai menjadi kalsium oksida (CaO) dan karbon dioksida (CO₂).

SEKSYEN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

11.1. MAKLUMAT KESAN TOKSIKOLOGI

Sentuhan kulit

Sentuhan yang berpanjangan dengan habuk dari produk ini boleh menyebabkan kekeringan, ketidakselesaan dan kerengsaan kulit daripada geseran tetapi tidak diserap melalui kulit.

Sentuhan mata

Habuk dari produk ini boleh menyebabkan kerengsaan atau keradangan segera atau tertangguh pada mata. Pendedahan mata memerlukan pertolongan cemas segera untuk mengelakkan kerosakan lanjut pada mata.

Penyedutan
(Akut)

Habuk pernafasan dari produk ini boleh menyebabkan kerengsaan hidung, tekak atau paru-paru, juga boleh menyebabkan batuk dan bersin bergantung kepada tahap pendedahan.

(Kronik)

Tiada kesan kesihatan jangka panjang yang diketahui apabila langkah berjaga-jaga yang betul diambil semasa mengendalikan produk ini. Risiko kecederaan bergantung pada tempoh dan tahap pendedahan.

Pendedahan melampau boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan. Silika Berhablur: Pendedahan kepada silika berhablur ternafas tidak dijangka semasa penggunaan biasa produk ini perlu ditentukan oleh ujian higen tempat kerja. Peratus berat silika ternafas tidak diukur dalam produk ini. Pendedahan berpanjangan dan berulang kepada silika berhablur bebas dalam udara ternafas boleh menyebabkan penyakit paru-paru (iaitu, silikosis) dan / atau kanser paru-paru. Kejadian silikosis boleh meningkatkan risiko kesan kesihatan tambahan. Risiko silikosis adalah bergantung kepada kepekatan dan jangka masa pendedahan.

Penelanan

Jangan menelan panel siling, tidak mungkin dalam keadaan penggunaan biasa. Penelanan sejumlah kecil panel siling tidak diketahui berbahaya; penelanan sejumlah besar boleh mengakibatkan ketidakselesaan perut dan gangguan usus.

Pemekaan

Tidak dijangka.

Kesan karsinogen

Pekerja pemasangan yang terdedah kepada silika untuk jangka masa panjang mungkin mempunyai risiko silikosis.

Kesan mutagenik

Tidak dijangka.

Ketoksikan pembiakan

Tidak dijangka.

STOT:

Kerengsaan pernafasan.

Bahaya aspirasi

Tidak dijangka.

SEKSYEN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

12.1. KETOKSIKAN

Produk ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya kepada alam sekitar.

12.2. KESELANJARAN DAN KEBOLEHDEGRADASI

Tiada data didapati.

12.3. POTENSI BIOPENGUMPULAN

Tiada data didapati.

12.4. MOBILITI DALAM TANAH

Tiada data didapati

12.5. KEPUTUSAN PENILAIAN PBT DAN vPvB

Tiada data didapati

12.6. KESAN BURUK YANG LAIN

Tidak dijangka

SEKSYEN 13: MAKLUMAT PELUPUSAN

13.1 KAEADAH PELUPUSAN

Letakkan bahan pecah dan habuk produk ke dalam bekas sisa. Lupuskan ke tapak pelupusan mengikut peraturan persekutuan, negeri dan tempatan. Hubungi pihak berkuasa pelupusan sisa tempatan.

Bahan buangan dari sisa baki / produk yang tidak digunakan:

Lupuskan ke tapak pelupusan mengikut peraturan-peraturan Kerajaan tempatan. Hubungi pihak berkuasa pelupusan sisa tempatan.

Pembungkusan tercemar:

Bekas kosong perlu diambil untuk perolehan semula atau pelupusan sisa mengikut peraturan tempatan yang dinyatakan di bawah.

Peraturan berkaitan:

Peraturan tempatan atau negeri.

SEKSYEN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

Produk ini tidak dikawal selia di bawah peraturan barang berbahaya.

IATA/ICAO

IMDG/IMO

ADR/RID

14.1. NOMBOR UN

Tidak berkenaan

14.2. NAMA PENGHANTARAN SAH UN

Tidak berkenaan

14.3. KELAS BAHAYA PENGANGKUTAN

Tidak berkenaan

14.4. KUMPULAN PEMBUNGKUSAN

Tidak berkenaan

14.5. BAHAYA ALAM SEKITAR:

Tidak berkenaan

14.6. LANGKAH BERJAGA-JAGA KHAS UNTUK PENGGUNA

Tidak berkenaan

14.7. Pengangkutan pukal menurut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC:

Tidak berkenaan

SEKSYEN 15: MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

15.1. PERATURAN/PERUNDANGAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN ALAM SEKITAR KHAS UNTUK BAHAN ATAU CAMPURAN

Peraturan CLASS (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013 – Malaysia. Produk ini dikelaskan sebagai tidak berbahaya di bawah peraturan ini.

Maklumat selanjutnya:
peraturan yang berkaitan di negara penggunaan juga mungkin terpakai.

SEKSYEN 16: MAKLUMAT LAIN

Helaian data keselamatan telah disediakan mengikut peraturan-peraturan yang berikut:
Peraturan CLASS (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013 khasnya Tataamalan Industri CLASS 2014.

Peraturan umum untuk pengelasan dan bahaya komunikasi bahan kimia Helaian Data Keselamatan Kimia untuk Kandungan Produk dan Perintah Seksyen Sistem Terharmoni Global bagi Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia (UN GHS Edisi Ketiga).

Revisi: Isu pertama
Tarikh Semakan: 23/10/2017

Maklumat yang diberikan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh ia dicetak. Maklumat yang diberikan adalah dihasilkan semata-mata sebagai garis panduan untuk pengendalian selamat, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak harus dianggap sebagai waranti atau spesifikasi kualiti. Maklumat hanya berkenaan bahan spesifik dan mungkin tidak sah untuk bahan yang digunakan bersamaan bahan lain atau dalam sebarang proses, kecuali ada dinyatakan di dalam teks.